

Bakit SP

čisticí a ošetrovací prostředek pro parketové podlahy

- čištění i ošetřování v jednom výrobku
- **pro parketové podlahy natřené uzavíracím lakem**
- **pro olejované a olejované / pastované podlahy**
- protiskluzový účinek
- **vhodné pro aplikaci v tělocvičnách a sportovních halách**

Popis výrobku

Bakit SP je výrobek obsahující technologii CF dva v jednom - výrobek čistí a ošetřuje podlahu v jednom pracovním kroku.

Bakit SP čistí a ošetřuje všechny dřevěné, parketové a korkové povrchy nezávisle na povrchové úpravě - zda jsou opatřeny uzavíracím lakem, olejované nebo olejované a pastované.

U podlah opatřených uzavíracím lakem podle normy DIN 18032 díl 2 v tělocvičnách a sportovních halách jsou požadavky normy dodrženy i po aplikaci **Bakitu SP**.

Bakit SP je vhodný také pro hotové parkety, podlahy z PVC, linolea a kaučuku. **Bakit SP** nevytváří na podlaze lesklou vrstvu a je odolný proti vodě.

Příprava podkladu

Podlahu zameťte smetákem nebo vysajte vysavačem s košťátkovým nástavcem nasucho. Volné nečistoty, např. zrnka písku apod. je potřeba odstranit, protože mají abrazivní účinek a způsobují poškození povrchu podlahy.

Pokyny pro zpracování

Bakit SP je koncentrát. Nádobku nejdříve řádně protřepejte a pak koncentrát naředíte vodou v poměru, vhodném pro zamýšlený způsob použití.

Dávkování Bakit SP

	25-50ml	5-10 uzávěrů nádoby Bakit SP na 5 litrů vody
Pravidelné čištění		
Prvotní ošetření	150ml	na 10 litrů vody

Bakit SP slouží k odstraňování nečistot z povrchu podlahy. Pro dosažení co nejlepších výsledků doporučujeme pracovat se dvěma kbelíky. Hadr, kterým se podlahu vytírá, se v prvním kbelíku vypláchne a následně se pak ve druhém kbelíku připraví pro další vytírání. Po provedeném čištění je nutno nechat podlahu úplně uschnout. Pomocí **Bakitu SP** se může provést také prvotní ošetření lakovaných podlah. Zředěný **Bakit SP** se na podlahu nanáší čistým bavlněným hadrem nebo stíracím břitem tak, aby na podlaze nebyly znatelné pruhy po jednotlivých tazích. Pokud je hadr špinavý, důkladně ho vypláchněte v čisté vodě a vyždímejte. Jestliže na podlaze vznikají pruhy, zvolte jiný nástroj pro nanášení nebo upravte nanášené množství.

U podlah, u kterých se předpokládá vysoký stupeň zatížení, naneste prostředek **Bakit SP** dvakrát. Mezi aplikacemi jednotlivých vrstev je nutno dodržet dobu schnutí nejméně 60 minut. **Bakit SP** není třeba leštit. **Bakit SP** nevytváří na povrchu podlahy žádnou vrstvu ošetrovacího prostředku (nezvyšuje stupeň lesku podlahy) a je proto velmi vhodný aplikaci na matném povrchu. U podlah lakovaných

uzavíracím lakem na místě pokládky provádějte prvotní ošetření až po úplném vytvrzení souvrství laku.

Technické údaje

Báze	< 5% neiontové tenzidy, aromatické látky, sodium o-fenyl-fenát, benzizothiazolin, metylizothiazolin
Teplota zpracování	+15°C až +25°C
Označení podle GefStoffV	nepodléhá označovací povinnosti
GISCODE	GU 40
Skladování	skladovat při teplotách +5°C až +30°C v neotevřených nádobách 1 rok od data výroby. Teplota skladování nesmí klesnout pod +5°C

Důležité upozornění

Před aplikací výrobku vyzkoušejte odolnost povrchu podlahy proti vodě. Laminátové, korkové, parketové a dřevěné podlahy jsou citlivé na vlhkost. Z tohoto důvodu je nutno podlahu vytírat dobře vyždímaným, pouze mírně vlhkým hadrem a na povrchu podlahy nesmí zůstat stát voda. Dokud se povrch podlahy leskne vlhkostí, nesmí se na něj vstupovat nebo provádět druhý krok vytírání. Nebezpečí uklouznutí. Výrobek není vhodný pro Bakit SL 9 lesk.

Nářadí

Hadr na vytírání, mop, kbelík.

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechna předchozí vydání svoji platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

Balení

6 x 1 litr plastové nádoby

číslo výrobku

51104

Člověk a životní prostředí

Bakit SP skladujte na místech, kam nemají přístup děti. Prosíme dodržujte běžná bezpečnostní opatření platná pro zacházení s chemikáliemi.

Stav

27.03.2012/lo