

Těsnící páska na vany Wannendichtband

- aplikujte na okraje vany
- samolepící
- snadno zpracovatelná
- použití ve vlhkých a mokřích prostorách
- třívrstvá těsnící páska
- certifikovaná

Vlastnosti a použití

Vodotěsná, flexibilní těsnící páska s oboustranným kaširováním tkaninou, se samolepící vrstvou. Dokonale přilne k očištěnému hladkému povrchu všech ocelových i plastových van a sprchových koutů.

Technické údaje

Šířka pásky	120 mm
Délka pásky	20 mm
Barva	šedá
Použití	těsnící pásky pro různé způsoby použití
Hmotnost	60 g/m ²
Tloušťka	0,7 mm
Teplotní odolnost	min. - 5°C / max. + 60°C
Skladování:	skladovat v suchu při pokojové teplotě, chránit před přímým slunečním zářením, zpracovat během 24 měsíců

Zpracování

Okraj vany očistěte a odmastěte vhodným čisticím prostředkem (např. acetone). Sejměte ochrannou fólii z butylových proužků. Těsnící pásku nalepte napnutou a to směrem od rohu vany tak, aby zbytek pásky směřoval směrem vzhůru. Pásku nalepte v jednom nepřerušovaném kuse, ostřížené zbytky pásky nepoužívejte. Na vanu nalepte protihlukovou pásku a osadte na určené místo. Těsnící pásku **Wannendichtband** přilepte ke stěnám pomocí připravené těsnící hmoty jako **Okamul DF**, **Servoflex DMS 1K Plus SuperTec**, **Servoflex DMS 1K-schnell Plus SuperTec**, **Okamul Ki Fix** nebo **Okamul PU-FCA** a zcela do vrstvy těsnící hmoty zapracujte. Dbejte na dodržení minimální předepsané tloušťky těsnící hmoty. Styky těsnící pásky musí mít přesah alespoň 6 mm. Dodržujte pokyny pro zpracování příslušné těsnící hmoty uvedené v jejím technickém listě.

Balení	číslo výrobku	EAN
20 m baleno jednotlivě	60415	4015705603155

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechna předchozí vydání svoji platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

Stav

22.11.2018/lo