

## Těsnící páska na vany

samolepící  
snadno zpracovatelná  
použití v prostorech s výskytem vlhkosti a v mokřích prostorech  
třívrstvá těsnící páska

### Vlastnosti a použití

Vodotěsná, flexibilní těsnící páska se samolepící vrstvou vhodná pro všechny druhy van a sprchových koutů z ocelového plechu a plastu.

### Technické údaje

Šířka role	120mm
Délka role	20m
Barva	šedá
Oblast použití	těsnící páska pro různé oblasti použití
Hmotnost	60g/m
Tloušťka	0,7mm
Teplotní odolnost	min. -5°C / max. +60°C
Skladování	skladovat v suchu při pokojové teplotě, chránit před přímým slunečním zářením, zpracovat během 24 měsíců

### Zpracování

Okraj vany očistěte a odmastěte vhodným čistícím prostředkem (například aceton). Z butylového pásku sejměte odnímatelnou ochrannou fólii. **Těsnící pásku** nalepte na vanu rovně a pevně směrem z rohu tak, aby zbývající část pásky směřovala směrem vzhůru. Pásku nalepte z jednoho kusu, nepoužívejte krátké zbytky. Vanu opatřete izolací proti šíření hluku a dejte na místo. **Těsnící pásku** přilepte na stěny vhodnou těsnící hmotou jako **Okumul DF**, **Servoflex DMS 1K**, **Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec** nebo **Okumul PU-FCA** a zapracujte do souvrství obkladu stěn.

### Upozornění

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny. Nemůžeme převzít záruku za zdar Vaší práce, protože nemůžeme ovlivnit konkrétní podmínky při provádění na stavbě ani řádné zpracování materiálu. V každém případě doporučujeme provést nejprve dostatečný počet zkušebních vzorků, aby se ověřila vhodnost použití našich výrobků pro zamýšlený postup a účel zpracování. Výše uvedené pokyny ani ústní poradenství nezakládá záruku. K tíži nám může být připsán úmysl nebo hrubá nedbalost, nastanou-li jaké.

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechny dříve vydaná vydání svůj platnost.

### Balení

20m baleno jednotlivě

### číslo výrobku

60315

### Stav

11.08.10