

Podlahová těsnicí manžeta

Dichtmanschette Boden

- těsnění kolem podlahových vpustí
- velmi elastická, s vysokou tvarovou pamětí

Popis produktu

Podlahová těsnicí manžeta **Dichtmanschette „Boden“** je opatřena oboustranným kašírováním tkaninou a je velmi elastická. Je ideální pro provádění vodotěsných detailů kolem podlahových vpustí. Podlahová těsnicí manžeta se používá v kombinaci s vodotěsnou izolací **Okumul PU-FCA** odolnou proti chemikáliím, tekutou izolační fólií **Okumul DF**, flexibilními těsnicemi emulzemi **Servoflex DMS 1K Plus SuperTec** a **Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec**, těsnicím lepidlem **Oka DK** nebo speciálním lepidlem **Okumul Ki Fix**.

Zpracování

Těsnicí manžetu **Dichtmanschette Boden** vložte do první, ještě čerstvé vrstvy izolace a druhou vrstvou izolace jí do izolační vrstvy zcela zapracujte. Dbejte na to, aby byla dodržena minimální předepsaná tloušťka izolační vrstvy. Dodržujte pokyny uvedené v technickém listě použité izolace.

Balení	Č. výrobku	EAN
1 kus jednotlivě	60013	4015705600130

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely.

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svoji platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

Stav

22.11.2018/lo

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen
Telefon: +49 711 93134-0
Telefax: + 49 711 93134-140
www.kiesel.com

KIESEL, s.r.o.
K Hrušovu 292/4
102 00 Praha 10 - Štěrboholy
Telefon: +420 607 807 000
Telefon: +420 272 019 341
www.kiesel.cz, info@kiesel.cz

Stěnová těsnicí manžeta

Dichtmanschette Wand

- těsnění kolem prostupů potrubí stěnami
- velmi elastická, s vysokou tvarovou pamětí

Rozmezí roztažnosti manžet: 20 - 40 mm
50 - 70 mm
93 - 146 mm

Popis produktu

Stěnová těsnicí manžeta **Dichtmanschette „Wand“** je opatřena oboustranným kaširováním tkaninou a je velmi elastická s různými rozmezími přípustné roztažnosti. Je ideální pro provádění vodotěsných detailů kolem prostupů potrubí stěnami. Podlahová těsnicí manžeta se používá v kombinaci s vodotěsnou izolací **Okamul PU-FCA** odolnou proti chemikáliím, tekutou izolační fólií **Okamul DF**, flexibilními těsnicemi emulgemi **Servoflex DMS 1K Plus SuperTec** a **Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec**, těsnicím lepidlem **Oka DK** nebo speciálním lepidlem **Okamul Ki Fix**.

Zpracování

Těsnicí manžetu **Dichtmanschette Wand** vložte do první, ještě čerstvé vrstvy izolace a druhou / třetí vrstvou izolace jí do izolační vrstvy zcela zapracujte. Dbejte na to, aby byla dodržena minimální předepsaná tloušťka izolační vrstvy. Dodržujte pokyny uvedené v technickém listě použité izolace.

Balení	Č. výrobku	EAN
--------	------------	-----

25 kusů v krabici, rozmezí roztažnosti 20 - 40 mm	60012	4015705600123
25 kusů v krabici, rozmezí roztažnosti 50 - 75 mm	60362	4015705603629
10 kusů v krabici, rozmezí roztažnosti 93 - 146 mm	60363	4015705603636

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely.

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svoji platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

Stav

22.11.2018/lo