

## G 200

**Základový nátěr na dřevo pro uzavírací laky na parkety systému UA, PU a rovněž vhodný pro exotické dřeviny**

rychlé schnutí  
vhodný pro exotická dřeva  
pro světlé odstíny uzavíracích laků

### Podklad:

Měkké i tvrdé dřeviny, exotické dřeviny, v suchém stavu, zbavená oleje, mastnoty, vosku a prachu.

### Pokyny pro zpracování:

Nanášejte válečkem nebo štětcem na uzavírací laky. Teplota podlahy a v místnosti minimálně +10°C. Zabráníme vzniku průvanu a přímého slunečního osvětlení. G200 se nemusí brousit.

Použití	Nářadí	Doba zasychání
---------	--------	----------------

Vrstva:

1 x G 200



30 - 40 min.

Poté následuje další vrstva uzavíracího laku Eukula systému UA nebo PU.

### Zasychání:

Jedná o přibližné hodnoty, závislé na teplotě podlahy, místnosti a na vlhkosti vzduchu.

### Spotřeba:

ca. 100 ml/m<sup>2</sup>

### Čištění nářadí:

Okamžitě po použití mycím ředidlem V25.

### Skladovatelnost:

V chladu a suchu v originálním balení 18 měsíců.

### Značení:

GefStoffV: F – vysoce hořlavý  
Xi – dráždivý  
Obsahuje ethylacetat propan-2-ol  
ADR/RID: Třída 3  
UN-č.: 1866  
Giscode: G3

### R-věty:

11-vysoce hořlavý  
36/38 Dráždí oči a kůži  
52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.  
67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

### S-věty:

16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření  
23 Nevdechujte aerosoly

26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

38 V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů

51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách

61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Neponechávejte prosím v místnosti žádné okrasné rostliny, akvária a potraviny.

Dodržujte prosím pokyny dle TRGS 617.

Produkty, které obsahují rozpouštědla, při nedostatečném větrání zatěžují prostředí a obtěžují zápachem, proto za tyto skutečnosti nemůže firma nést jakoukoliv záruku.

### Likvidace:

Nevylévat do kanalizace, suché na skládku.

Tekuté zbytky uzavíracího laku jsou zvláštní odpad.

Ostatní informace viz bezpečnostní list

[www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/](http://www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/)

**Upozornění:** Naše technické listy Vám poskytují poradní informace podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však nezavazují povinností provádět vlastní zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.

01-2013 Tímto vydáním pozbývá předcházející vydání technického listu platnost.