

Kiesel DICHTBAND selbstickleband Samolepící těsnící páska KIESEL

samolepící
pod obě vrstvy izolace na podklad
pro použití v interiéru i exteriéru
pevně drží na nejrůznějších podkladech
samotěsné přesahy spojují pásy
snadná zpracovatelnost
použití ve vlhkých i mokřích prostorech

Vlastnosti a použití

Ideální samolepící páska pro použití v rozích a na dilatačních a spojovacích spárách. Používá se ve spojení s izolační tekutou fólií **Okamul DF**, flexibilní těsnící emulzí **Servoflex DMS 1K plus SuperTec** a **Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec** nebo s dvousložkovou izolací na bázi polyuretanové pryskyřice **Okamul PU-FCA**.

Zpracování

Stavební prvek, na který se aplikuje samolepící páska musí být suchý, zbavený nečistot a prachu a nesmí na něm být starý materiál, který by mohl způsobit oddělení vrstev. Minerální podklady zbavte prachu vysátím vysavačem a opatřete základovým nátěrem **Okamul UG 30** /interiér, exteriér/ nebo **Okamul GG** /interiér/. Kovové podklady odmastěte pomocí acetonu.

Samolepící páska se dolní lepidlou částí nalepí na stavební prvek a napojí se příslušnou plošnou pojistnou izolací.

Technické údaje

Barva	bílá / šedá
Šířka pásy	10 mm
Tloušťka	cca 0,85 mm
Teplota zpracování	-35°C až +70°C

Upozornění

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny. Nemůžeme převzít záruku za zdar Vaší práce, protože nemůžeme ovlivnit konkrétní podmínky při provádění na stavbě ani řádné zpracování materiálu. Doporučujeme provést nejprve zkušební vzorek.

Balení

10m role v papírové krabici

číslo výrobku

60075

Stav

19.09.2012