

## Multifunkční disperzní lepidlo **OkaMulti K 30**

- bez obsahu rozpouštědla
- nízké emise
- vysoká počáteční a konečná lepidlost produktu
- pro pojezd kolečkovými židlemi
- vhodné pro podlahy s podlahovým topením

### Vlastnosti a použití

Disperzní lepidlo s univerzálním použitím, bez obsahu rozpouštědla, pro lepení kobercových krytín, linolea a podlahových krytín z PVC. OkaMulti K 30 má vysokou počáteční i konečnou přilnavost k podkladu. Vhodné pro čištění krytín metodou Sprüh-ex a šamponováním /RAL 991 A 2/. Nevhodné pro krytiny se spodní stranou z PUR pěny a vřichovky.

### Technické údaje

Barva	krémově bílá
Použití	interiér
Zatížitelnost pojezdem kolečkovými židlemi (podle DIN EN 12 529)	vhodný
Spotřeba	koberec a linoleum B1 400 g /m <sup>2</sup> PVC A2 300-350 g /m <sup>2</sup> +17°C
Minimální teplota podlahy	+17°C
Doba odvětrání*	10 – 15 minut
Doba pro položení krytiny*	30 minut
Zatížitelný*	po 24 hodinách
Konečná pevnost*	po 72 hodinách
Podlahové vytápění	vhodný
Označení podle GefStoff	nepodléhá označovací povinnosti
GISCODE	D 1 podle TRGS 610
Skladování	chránit před mrazem, skladovatelnost 12 měsíců

\* při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti. Vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu je prodlužují.

### Příprava podkladu

Podklad musí být vyzkoušen, ošetřen a připraven podle platných norem a předpisů a podle současného stavu úrovně techniky /např. VOB díl C, DIN 18 365, technický list BEB, technický list TKB-8/. Při pokládce neprodyšných podlahových krytín na nesavé podklady je třeba vždy v dostatečné vrstvě přestěrkovat, savé podklady podle potřeby. Musí být zajištěno použití systémových výrobků.

### Zpracování

**OkaMulti K 30** řádně promíchejte. Lepidlo nanášejte na podklad vhodnou zubovou stěrkou. Nechte 10 – 15 minut odvětrat, pak položte krytinu a řádně jí po celé ploše přitlačte. Krytiny s silnou tvarovou pamětí, které se zvedají, přitlačte teprve po 30 - 50 minutách.

### Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

### Upozornění

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny. Nemůžeme převzít záruku za zdar Vaší práce, protože nemůžeme ovlivnit konkrétní podmínky při provádění na stavbě ani řádné zpracování materiálu. Doporučujeme provést zkušební vzorek lepení.

### Balení

33 x 12 kg plastové kbelíky

### Číslo výrobku

48037

### Stav

10/2013