

Univerzální disperzní lepidlo pro koberce a PVC Okamul UK

- neobsahuje rozpouštědla
- pro textilní a elastické podlahové krytiny
- vhodné pro podlahy s pojezdem kolečkových židlí
- vhodné pro podlahy s podlahovým vytápěním

Vlastnosti a použití

Disperzní lepidlo neobsahující rozpouštědla určené pro lepení PVC a CV podlahových krytin ve formě pásů i čtverců a pro lepení textilních krytin s latexovou a tkaninovou spodní stranou.

Technické údaje

| | |
|--|---|
| Barva | krémově bílá |
| Použití | interiér |
| Zatížitelnost pojezdem kolečkovými židlemi (podle DIN EN 12 529) | vhodný |
| Minimální teplota podlahy | +17°C |
| Doba odvětrání | cca. 15 – 30 minut |
| Doba pro položení krytiny | cca. 30 - 40 minut |
| Zatížitelný | po cca. 24 hodinách |
| Konečná pevnost | po cca. 72 hodinách |
| Podlahové vytápění | vhodný |
| Označení podle GefStoffV | nepodléhá označovací povinnosti |
| GISCODE | D 1 podle TRGS 610 |
| Skladování | chránit před mrazem, skladovatelnost cca. 12 měsíců |

* při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti. Vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 365 a podle současného stavu úrovně techniky.

Podklady musí být předem ošetřeny podle technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladů“ jakož i podle technického listu TKB 8.

Před pokládkou parotěsných krytin a na nesavých podkladech je potřeba na podklad nejprve aplikovat kompaktní stěrkovou vrstvu a vytvořit tak savý podklad.

Musí být zajištěno použití systémových výrobků.

Zpracování

Okamul UK řádně promíchejte.

Lepidlo nanášejte na podklad vhodnou zubovou stěrkou. Nechte 15 – 20 minut odvětrat, pak položte krytinu a řádně jí po celé ploše přitlačte.

Na nesavých podkladech lze dosáhnout pouze kontaktního nalepení podlahové krytiny, ne plného přilepení.

Dokončení spár krytiny provádějte až po 24 hodinách.

Spotřeba

| Velikost zuby stěrky | Druh podlahové krytiny | Spotřeba |
|----------------------|--|-------------------------------|
| TKB A2 / TKB A3 | PVC / CV krytiny | cca. 300-350 g/m ² |
| TKB B1 | textilní krytiny s latexovou a tkaninovou spodní stranou | cca. 400 g/m ² |

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

Balení

| Balení | číslo výrobku |
|---------------------------------------|---------------|
| 96 x 3 kg plastové kbelíky | 44022 |
| 60 x 6 kg plastové kbelíky | 44023 |
| 33 x 12 kg plastové kbelíky | 44024 |
| 96 krabic po 12 x 1 kg plastových dóz | 44034 |
| 24 x 20 kg plastové kbelíky | 44035 |

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely.

Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechna předchozí vydání svoji platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

Stav

16.11.2010 lo