

Protiskluzná fixace podlahových krytin

Okatmos® ER 15

- neobsahuje rozpouštědla
- speciálně pro kobercové čtverce
- snadno zpracovatelný
- vhodný pro podlahové vytápění
- možnost upravit pro použití jako vodivý nátěr
- hygienizující

Vlastnosti a použití

Hygienizující fixace, bez rozpouštědla, s velmi nízkými emisemi, pro nanášení válečkem, určená pro protiskluznou fixaci odnímatelných kobercových čtverců (se spodní stranou z bitumenu, tkaniny, PVC nebo PUR) na hutných savých i nesavých podkladech v interiéru.

Okatmos®ER 15 přispívá díky svému hygienizujícímu účinku k odstranění zápachu a tím účinně a trvale podporuje zdravé prostředí v obytných místnostech.

Technické údaje

Barva	bílá
Použití	interiér
Minimální teplota podlahy	+17°C
Doba odvětrání*	10 – 60 minut
Doba pro položení krytiny*	neomezená
Podlahové vytápění	vhodný
GISCODE	nepodléhá označovací povinnosti
EMICODE	EC 1 podle GEV
Skladování	chránit před mrazem, skladovatelnost 12 měsíců

*doba schnutí je vztažena na 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty a vyšší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a nižší vlhkost vzduchu je prodlužují.

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzkoušen a vhodně připraven pro další aplikaci /např. podle VOB díl C, DIN 18 365/ a především podle současného stavu úrovně techniky. Podklad je třeba připravit podle technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladů“ a podle listu TKB-8.

Zpracování

Okatmos®ER 15 dobře protřepejte.

Pak nanášejte protiskluzný nátěr na podklad pomocí pěnového válečku s jemnými póry nebo velurovým válečkem s krátkým vlasem. Po uplynutí předepsané doby odvětrání (fixace vytvoří průhledný film) kobercové čtverce položte a pečlivě plošně natlačte nebo naválcujte.

Při lepení koberce na prvky zdvojené podlahy dbejte na to, aby se do spár mezi jednotlivými deskami podlahy nedostal přebytečný materiál a neslepil je.

Při antistatickém nebo vodivém lepení kobercových čtverců je třeba do fixace přidat produkt **Antistatikum D** (poměr míchání je 10 kg **Okatmos® ER 15** : 1 kg **Antistatikum D**). Prosím zkontaktujte nejprve tento způsob použití s technikem firmy Kiesel.

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

Nářadí a spotřeba

Velikost zubu stěrky	Druh podlahové krytiny	Spotřeba
Pěnový váleček	SL čtverce	50 – 100 g/m ²
Velurový váleček		

Spotřeba je závislá mimo jiné na vlastnostech podkladu.

Balení

60 x 5 kg plastové kanistry
60 x 10 kg plastové kanistry

číslo výrobku

49037
49016

Ostatní informace viz bezpečnostní list výrobku.

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely.

Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechna předchozí vydání svoji platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

Stav

08.12.2014/lo