

Strato 110

Práškový spárovací tmel na parkety

neobsahuje rozpouštědla
malé smršťování
malý zápach
dobrá, rychlá možnost broušení
ekologický

Dodávané odstíny:

dub	0194000500
buk	0197000500
borovice/javor/jasan	0196000500

Technické údaje:

Sušina - 100 % objemu
Spotřeba- asi 50 -100 ml/m² namíchané směsi,
podle množství a velikosti spár.
Teplota zpracování – místnost a teplota materiálu
nesmí klesnout během aplikace a schnutí pod
+15°C
Schnutí - po 45 až 60 min. brouitelné, podle teploty
a vlhkosti vzduchu
Nářadí – nerezová špachtle

Podklad:

Vhodný pro všechny druhy dřeva, v suchém a
bezprašném stavu bez olejů a vosku.

Pokyny pro zpracování:

Strato 110 naředíme asi 70% vody na
zpracovatelnou konzistenci. Během přidávání vody
dobře mícháme, dokud nevznikne homogenní
hmota.

Doba zpracovatelnosti namíchaného prášku asi 45
až 60 minut. Hmotu nanášíme na celou plochu
parket stěrkou z ušlechtilé oceli.

Pokrytí:

Po broušení je možné další pokrytí kterýmkoliv
produktem povrchové úpravy Eukula.

Čištění pracovního nářadí:

Okamžitě po použití vodou.

Značení:

Giscode:	W1
GefStoffV:	nepodléhá značení
Přeprava:	nepodléhá označení ADR

Skladovatelnost:

V chladu a suchu v originálním balení 18 měsíců od
data výroby.

Odstranění:

Nevylévat do kanalizace, vysušené v deponiích.
Odstranění obalů: EKOKOM a.s.

Ostatní informace viz bezpečnostní list

www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/

Upozornění: Naše technické listy Vám poskytují poradní informace
podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však
nezbavují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku
s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a
použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími
podmínkami.

01-2013 Tímto vydáním předcházející vydání pozbývají platnost.