

STRATO 200

základový nátěr na dřevo, na bázi vody

- ekologicky šetrný
- nepatrný zápach
- snížené slepování hran
- zvýrazňuje kresbu dřeva
- vhodný pro podlahové vytápění

Číslo produktu: 0101001000

Technické údaje:

Sušina - ca 34 %

Spotřeba- 100-120 ml/m²

Teplota zpracování – místnost a teplota materiálu nesmí klesnout během aplikace a schnutí pod +15°C

Schnutí - po 30 až 90 min. Po zaschnutí si film zachovává určitou pružnost.

Nářadí – váleček na vodní laky Aquatop

Podklad:

Tvrdá a měkká dřeva nebo korek v interiérech, zbavené olejových, mastných, voskových nečistot a prachu, bez zbytků brusného prachu.

Zpracování:

Základní nátěr provádíme válečkem Aquatop při min. +15°C.

Nátěr nezbrušovat!

Lakování:

Kterýmkoliv z laků eukula řady Strato.

Čištění pracovního nářadí:

Okamžitě po použití vodou.

Značení:

Giscode: W 3+

DiBt: Z-157.10-85

GefStoffV: nepodléhá značení

Přeprava: nepodléhá označení ADR

VOC-Code: Obsah těkavých organických látek ((VOC): kategorie/subkategorie výrobku dle příl. 7 vyhl. č. 415/2012 Sb.: A/i, nejvyšší přípustný obsah VOC 140 g/l, maximální obsah VOC ve výrobku, připraveném k použití: 93 g/l

Skladovatelnost:

V chladu a suchu v originálním balení 12 měsíců od data výroby. Chránit před mrazem.

Odstranění:

Nevylévat do kanalizace, vysušené v deponiích.

Odstranění obalů: EKOKOM a.s.

Ostatní informace viz bezpečnostní list

www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/

Upozornění: Naše technické listy Vám poskytují poradní informace podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však nezavazují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.

01 2013 Tímto vydáním předcházející vydání pozbývají platnost.