

euku-öl 2 Plus HS high solid, tvrdý voskový olej

Hloubková impregnace na bázi přírodních olejů a vosků

olejování a voskování v jednom pracovním kroku
přírodní, hedvábně matový povrch podlahy
vhodné i pro podlahové vytápění

Podklad:

Dřevěné podlahy z měkkých i tvrdých dřevin v suchém stavu, zbavené nečistot a prachu.

abZ-Nr. Z-157.10-67, protiskluz R10

Pokyny pro zpracování:

Věnujte nejvyšší možnou péči správnému obroušení povrchu. Čím jemněji je povrch zbrúšen, tím lepší je pak výsledná kvalita povrchu podlahy. Minimální teplota podlahy a místnosti je +10°C. Zamezte vzniku průvanu a přímému slunečnímu osvětlení.

U měkkých a exotických dřevin může v důsledku vyplavování pryskyřice docházet k prodloužení doby schnutí, případně k optickým kazům povrchu.

Před upotřebením dobře promíchat. Olej naneste na podlahu rovnoměrně pomocí špachtle nebo hadru. Přebytek z podlahy odstraňte. Následně ještě mokry film vmasírujte pomocí leštičky s běžovým padem, dokud není dosaženo rovnoměrného vzhledu povrchu. V žádném případě nesmí olej na podlahu zaschnout.

Okamžitě po použití UA-ředidlem V 28.

Ředění:

Odpadá, příp. UA-ředidlo V 28.

Použití

Nářadí

Doba schnutí

Impregnace:

1 x euku-öl 2 Plus HS



po rozleštění min. 30 minut

1 x euku-refresher*

břítová stěrka

12 hodin

* Přibližně po 1 hodině je povrch podlahy opatrně pochozí

Podlaha se prvních 7 dní po ošetření nesmí vytírat vodou ani vlhkým hadrem. Koberce lze položit nejdříve za 8 - 10 dní.

Zasychání:

Uvedené hodnoty jsou přibližné, závislé na teplotě podlahy a místnosti, jakož i na vlhkosti vzduchu.

Spotřeba:	euku-öl 2Plus HS	refresher
	30 ml/m ²	30
	ml/m ²	
	1l – asi 30m ²	1l –asi 30m ²

Čištění nářadí:

Okamžitě po použití UA-ředidlem V 28.

Skladovatelnost:

V chladu a suchu v originálním balení 24 měsíců. Chraňte před dětmi!

Likvidace:

Nevylévat do kanalizace.

Tekuté zbytky jsou zvláštní odpad.

Značení:

GefStoffV: nepodléhá

VbF: třída All

ADR/RID: třída 3

UN-č.: 1866

Giscode: Ö 40+/voc /g/l 157 (ISO11890)

10 Hořlavý.

52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

- S-věty:

23 Nevdechovat páry.

24 Zamezte styku s kůží.

38 V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

- Zvláštní označení určitých přípravků:

Obsahuje kobalt bis(2-ethylhexanoát). Může vyvolat alergickou reakci.

Během práce neoponechávejte v místnosti žádné okrasné rostliny, akvária, potraviny.

Varování – nebezpečí samovznícení:

Nasáklé pracovní prostředky, jako např. hadry, rouna, brusný prach apod. hermeticky uzavřete do kovové nádoby nebo namočte vodou a zlikvidujeme tak, aby nenastalo nebezpečí vzniku požáru.

Ošetřování:

Ošetřování se provádí pomocí ošetřovací emulze euku-pflege-emulsion, rozmíchané ve vodě. První ošetřování se smí provádět nejdříve po 7 dnech. Prosíme, dodržujte pracovní postup pro ošetřování uvedený v návodu.

Obsažené látky:

Fermež lněného oleje; alkydové pryskyřice, isoalifáty, vosky a bezolovnatá sušina.

Ostatní informace viz bezpečnostní list www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/

Upozornění: Naše technické listy Vám poskytují poradní informace podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však nezabavují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.

0 07 13 Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny předcházející vydání svoji platnost.