

euku-reiniger

- silné čisticí prostředky pro odstranění vrstev vosku, mastnoty a nečistot
- odstraňuje skvrny a šmouhy od podpatků
- k základnímu čištění podlah ošetřených euku-polishem plus, euku-pflege olejem a euku-refresherem

Podklad

Všechny podklady odolné vůči rozpouštědlům, voskované parkety nebo dřevěné podlahy, linoleum, kámen, kombinované podlahy ze dřeva a kamene a PVC krytiny.

Zpracování

Základní čištění:

euku-reiniger se rozetře po podlaze, nechá se krátce působit a vydrhne se nebo se zpracuje čistícím strojem. Poté se ještě mokřím uvolněným voskovým filmem setře hadrem. Hadr často namáčejte do vlažné vody a podlahu silou vytřete.

Na úplně suchou podlahu se naneste euku-polish plus, euku-refresher nebo euku-pflegeöl a podlahu vyleštíte.

Mezičištění:

Podlahu vytřete hadrem navlhčeným v euku-reiniger nebo podlahu jemně navlhčete a vyleštíte bílým padem nebo měkkým hadrem. Nečistoty a šmouhy po gumových podrážkách zmizí.

Spotřeba

Základní čištění: 2 - 4 l na 100 m², při vyšším zašpinění se zvyšuje i spotřeba

Mezičištění: 200 - 400 ml na 100 m²

Skladování

Skladovat v chladu a suchu v originálních obalech min 12 měsíců.

Značení:

GefstoffV: **Xi dráždivý**
obsahuje: uhlovodíkové sloučeniny alifatické, C11-C13
VbF: A II
ADR/RID: tř. 3
Un-č.: 1263

R-věty:

10 – hořlavý
38- Dráždí kůži
43- Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

S-věty:

24- Zamezte styku s kůží.
26- Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
37- Používejte vhodné ochranné rukavice
51- Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
61- Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
UBA-Nr. 19590005

Likvidace:

Nepatří do kanalizace. Tekuté zbytky jsou zvláštní odpad.

Výstraha – nebezpečí samovznícení:

nasáklé pracovní pomůcky, jako například hadry, tkaniny, nabroušený prach apod. vzduchotěsně uzavřete do kovových nádob nebo namočte do vody zlikvidujte aniž by došlo k nebezpečí vzniku požáru.

Složení:

Přes 30% alifatických uhlovodíků
Další obsažené látky: parfémovací látky

Ostatní informace viz bezpečnostní list
www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/

Upozornění: Naše technické listy Vám poskytují poradní informace podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však nezbavují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.

05 2010 Tímto vydáním pozbývá předcházející vydání technického listu číslo tisku 326 platnost.

KIESEL, s.r.o...lepidla na stavbu

Chodovská 3/228, 141 00 Praha 4 – Michle

Tel: +420-272 019 341-3, 607 000 807 Fax: +420- 272 019 344 info@kiesel.cz www.kiesel.cz