

Těsnicí páska na vany

Wannendichtband

- aplikuje na okraje vany
- samolepící
- snadno zpracovatelná
- použití ve vlhkých a mokrých prostorech
- třívrstvá těsnicí páska
- certifikovaná

Popis produktu

Vodotěsná, flexibilní těsnicí páska s oboustranným kašírováním tkaninou se samolepící vrstvou. Dokonale přilne k hladkému povrchu všech ocelových i plastových van a sprchových koutů.

Zpracování

Okraj vany očistěte a odmastěte vhodným čistícím prostředkem (např. acetonem). Sejměte ochrannou fólii z butylových proužků. Těsnicí pásku **Wannendichtband** nalepte napnutou a to směrem od rohu vany tak, aby zbytek pásky směřoval směrem vzhůru. Pásku nalepte v jednom nepřerušovaném kuse, ostřížené zbytky pásky nepoužívejte. Na vanu nalepte protihlukovou pásku a osadte na určené místo. Těsnicí pásku **Wannendichtband** přilepte ke stěnám pomocí připravené těsnicí hmoty jako **Okamul DF**, **Servoflex DMS 1K Plus SuperTec**, **Servoflex DMS 1K-schnell Plus SuperTec**, **Okamul Ki Fix** nebo **Okamul PU-FCA** a zcela do vrstvy těsnicí hmoty zapracujte. Dbejte na dodržení minimální předepsané tloušťky těsnicí hmoty. Styky těsnicí pásky musí mít přesah alespoň 6 mm. Dodržujte pokyny pro zpracování příslušné těsnicí hmoty uvedené v jejím technickém listě

Technické údaje

Šířka pásky	120 mm
Délka pásky	20 mm
Barva	šedá
Použití	těsnicí pásky pro různé způsoby použití
Hmotnost	60 g/m ²
Tloušťka	0,7 mm
Teplotní odolnost	min. - 5 °C / max. + 60 °C
Skladování:	skladovat v suchu při pokojové teplotě, chránit před přímým slunečním zářením, zpracovat během 24 měsíců

Balení

20 bm 1 karton

Č. výrobku EAN

60315

4015705603155

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely.

Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechna předchozí vydání svoji platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.cz.

Stav

22.11.2018/lo