

Rohová těsnicí tvarovka pro vnitřní rohy

# Dichtecke innen

### Popis produktu

Rohová těsnicí tvarovka **Dichtecke innen** je opatřena oboustranným kašírováním tkaninou a je ideálním doplňkem k těsnicí pásce v kombinaci s vodotěsnou izolací **Okamul PU-FCA** odolnou proti chemikáliím, tekutou izolační fólií **Okamul DF**, flexibilními těsnicími emulzemi **Servoflex DMS 1K Plus SuperTec** a **Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec**, těsnicím lepidlem **Oka DK** nebo speciálním lepidlem **Okamul Ki Fix**.

### Zpracování

Rohové těsnicí tvarovky pro vnitřní rohy **Dichtecke innen** zabraňují vzniku trhlin v koutech. Tvarovku **Dichtecke innen** vložte do první, ještě čerstvé vrstvy izolace a druhou vrstvou izolace jí do izolační vrstvy zcela zapracujte. Dbejte na to, aby byla dodržena minimální předepsaná tloušťka izolační vrstvy. Spojení s těsnicí páskou musí mít přesah alespoň 5 cm. Dodržujte pokyny uvedené v technickém listě použité izolace.

Balení	Č. výrobku	EAN
10 kusů v krabici	60180	4015705601809

### Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely.

Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechna předchozí vydání svoji platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém a bezpečnostním listu výrobku [www.kiesel.cz](http://www.kiesel.cz).

### Stav

21.11.2018/lo