

Koncentrát na čištění parket

KiClean

- čisticí koncentrát šetrný k životnímu prostředí
- formule pro uvolnění nečistot účinně odstraňuje špínu
- velmi rychle schnoucí
- pH neutrální
- hygienický
- pro parkety lakované uzavíracím lakem a olejované parkety
- na povrchu parket nevytváří vrstvu

Popis produktu

KiClean je čisticí koncentrát, který dokáže účinně odstranit špínu a přitom je šetrný k lakovanému nebo olejovanému povrchu parketových a dřevěných podlah v interiéru. V interiéru lze **KiClean** používat i pro čištění olejovaných parket a dřevěných podlah mírně navlhčeným hadrem. Díky formuli pro uvolnění špíny a neutrální hodnotě pH je **KiClean** hygienický a svěže voní. **KiClean** používejte vždy zředěný vodou.

Příprava podkladu

Podlahu zameňte nasucho koštětem nebo vyluxujte vysavačem s nasazeným smetáčkem. Volné částice jako písek nebo nečistoty je třeba odstranit, neboť působí jako brusný papír a mohou poškodit povrch podlahy.

Zpracování

KiClean je koncentrát. Před použitím je třeba výrobek nejprve podle způsobu použití zředit vodou.

Dávkování KiClean

Mírně znečištěné plochy	25 ml	KiClean na 5 l vody	pH cca. 7,5
Silně znečištěné plochy	50 ml	KiClean na 5 l vody	pH cca. 7,5
Nezředený			pH cca. 8,5

Používejte vlažnou vodu o teplotě 20 °C.

Po provedeném čištění vytřete podlahu hadrem. **KiClean** je určen k odstranění nečistot. Pro odstranění silně ulpělé špíny je možno znečištěná místa nejprve opatrně přejet bílým padem. Pro dosažení co možná nejlepšího výsledku doporučujeme používat dva kbelíky. Hadr, se

kterým se vytírá se v prvním kbelíku vypere a ve druhém kbelíku se připraví pro další vytírání.

Po vytření nechte podlahu úplně uschnout. Lakované podlahy lze ošetřit ošetřovací a ochrannou politurou **KiLack Polish**.

Technické údaje

Báze	tenzidy ve vodě
Teplota zpracování	+15 °C až +25 °C
GISCODE	GU 50
Skladování	při teplotě +6 °C až +25 °C v neotevřených obalech skladovatelnost 1 rok od data výroby neskladovat při teplotách pod +5 °C, citlivý na teploty pod bodem mrazu

Důležité upozornění

Před použitím nejprve vyzkoušejte odolnost podlahy proti vodě. Laminátové, korkové, parketové a dřevěné podlahy jsou citlivé na vlhkost, proto je vytírejte pouze mírně vlhkým, dobře vyždímaným hadrem a na povrchu podlahy nenechte stát žádnou vodu. Je-li třeba tak podlahu vytřete opakovaně, tak aby se nečistoty z podlahy bezzbytku odstranily. Pokud se podlahy ještě leskne vlhkostí, nemělo by se na ní vstupovat. Nebezpečí uklouznutí. Prosíme dodržujte rovněž pokyny uvedené v technických listech č. 1, 2, 4, 5 a 6.

Nářadí

Hadr na vytírání, mop, kbelík, jednokotoučová bruska, pady.

Technický list

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

Balení	Č. výrobku	EAN
--------	------------	-----

10 x 1 litr plastové obaly	52051	
-------------------------------	-------	--

Člověk a životní prostředí

Prosíme dodržujte běžná bezpečnostní opatření, která platí pro zacházení s chemikáliemi.

Ostatní informace viz bezpečnostní list www.kiesel.cz

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely.

Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechna předchozí vydání svoji platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

Stav

07.05.2020 ts