

Reaktivní přísada

KiOil Additiv

- umožňuje vyšší namáhání podlahy
- zvyšuje životnost podlahy
- zvyšuje odolnost podlahy proti oděru
- vhodná také pro exotické dřeviny a pařený dub

Popis produktu

KiOil Additiv je reaktivní přísada bez obsahu rozpouštědel pro výrobky **KiOil WO**, **KiOil HO**, **KiOil Color**, **KiOil Polish** a **KiOutdoor**. Po přidání přísady **KiOil Additiv** se zvyšuje přípustné namáhání podlahy i její životnost. Po přidání přísady se zlepšuje schnutí aplikovaných přípravků a to i v případě, že klimatické podmínky nejsou optimální. Díky přísadě přilne nově aplikovaná vrstva uzavíracího laku na starou vrstvu uzavíracího laku.

Příprava podkladu

Parkety a dřevěné podlahy se připraví podle postupu uvedeném v technickém listě kmenového výrobku.

Zpracování

Obsah balení nechte ohřát na teplotu zpracování a pečlivě protřepejte. Za stálého míchání přidejte do 10 dílů kmenového výrobku 1 díl **KiOil Additiv**. Vždy namíchejte pouze takové množství, které stihnete zpracovat během 2 hodin. Při aplikaci více vrstev by se měla následující vrstva aplikovat vždy nejpozději za 24 hodin po dokončení předcházející. Při překročení této doby by se měla následující vrstva aplikovat pouze po řádném přebroušení předcházející vrstvy. Ošetřenou plochu při mezibroušení neprobruste. Barevný olej nebruste, v případě barevného oleje v každém případě dodržte stanovenou dobu 24 hodin pro aplikaci následující vrstvy. Načaté obaly s reaktivní přísadou vzduchotěsně uzavřete. Nádoby s namíchanou směsí nezavírejte, hrozí nebezpečí exploze uzavřené nádoby.

Technické údaje

Teplota zpracování	+15 °C až +25 °C
Doba schnutí *	platí doby schnutí kmenových výrobků při teplotě +10 °C až +25 °C v neotevřených obalech skladovatelnost 1 rok od data výroby neskladovat při teplotách pod +5 °C, citlivý na teploty pod bodem mrazu
Skladování	

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen
Telefon: +49 711 93134-0
Telefax: + 49 711 93134-140
www.kiesel.com

KIESEL, s.r.o.
K Hrušovu 292/4
102 00 Praha 10 - Štěrboholy
Telefon: +420 607 807 000
Telefon: +420 272 019 341
www.kiesel.cz, info@kiesel.cz

*doba schnutí je vztažena na 23 °C a 50 % relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty a nižší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.

Spotřeba

Nezředěný cca. 30 - 40 ml/m²
Udržovací péče - zředěný 100 - 150 ml **KiOil Polish** na 5 l vody.

Důležité upozornění

U výrobku **KiOil WO** se při přidání přísady o něco zvýší stupeň lesku. Jakmile namíchaný materiál zhoustne, tak ho již nelze použít. Je bezpodmínečně nutné seznámit se nejprve s údaji v technických listech kmenových výrobků. Prosíme dodržujte rovněž pokyny uvedené v technických listech č. _ a _.

Spotřeba

Poměr míchání 10 : 1 (kmenový výrobek : reaktivní přísada).

Nářadí

Velurový váleček Kiesel Ölwalze Velours, velurový váleček Kiesel pro KiOil WO, plochá špachtle Kiesel Flächen-spachtel.

Čištění

Válečky a hadry nasycené výrobkem ihned vyčistěte čisticím benzínem nebo dejte do vzduchotěsně uzavřené kovové nádoby (nebezpečí vzplanutí).

Balení

Č. výrobku EAN

0,1 litru plastové obaly	52047
0,5 litru plastové obaly	52046

Technický list

Člověk a životní prostředí

Prosíme dodržujte běžná bezpečnostní opatření, která platí pro zacházení s chemikáliemi.

Ostatní informace viz. bezpečnostní list www.kiesel.cz

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely.

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svoji platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

Stav

07.05.2020 ts

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen
Telefon: +49 711 93134-0
Telefax: + 49 711 93134-140
www.kiesel.com

KIESEL, s.r.o.
K Hrušovu 292/4
102 00 Praha 10 - Štěrboholy
Telefon: +420 607 807 000
Telefon: +420 272 019 341
www.kiesel.cz, info@kiesel.cz

