

Ošetřovací olej na parkety

KiOil Care

- pro olejované parkety a dřevěné podlahy
- pro ošetřování a hrubé čištění podlahy
- použití pouze v interiéru
- připraven k okamžitému použití
- vhodný pro KiOil HO
- vhodný pro KiOil Color
- dodává se ve dvou odstínech KiOil Care a Natur

Popis produktu

KiOil Care je ošetřovací olej pro hrubé čištění a ošetřování parket a dřevěných podlah v interiéru, které jsou impregnované oleji **KiOil HO** a **KiOil Color**. **KiOil Care** osvěží vzhled podlahy a zajistí ošetření a opticky pozorovatelný ochranný účinek.

Příprava podkladu

Podlahu zameťte nasucho pomocí smetáku nebo vysajte vysavačem s nasazeným košťátkovým nástavcem. Volné částice jako zrnka písku a nečistot je nutno z podlahy pečlivě odstranit, protože mají abrazivní účinek a mohou způsobit poškození povrchu podlahy.

Zpracování

KiOil Care nechte před použitím ohřát na teplotu zpracování, která činí nejméně +18 °C a pečlivě promíchejte.

Ošetřování podlahy

KiOil Care nanášejte na podlahu v malém množství hadrem, který nepouští chlupy nebo jednokotoučovou brusku s bílým padem. Plochu podlahy egalizujte tak dlouho, dokud jsou viditelné stínové šmouhy po nanášení oleje. Následně nechte ošetřovací olej po dobu nejméně 12 hodin, nejlépe přes noc vytvrdnout. Po tuto dobu na podlahu nevstupujte.

Ošetřování znečištěné až silně znečištěné podlahy

KiOil Care nanášejte na podlahu rovnoměrně válečkem a zapracujte červeným padem. Při velmi silně ulpělé špíně lze použít i hrubší pad. Vždy nejprve důkladně vyzkoušejte na málo viditelném místě podlahy. Znečištěné pady vyměňujte včas. Znečištěný olej se

stáhne plochou stěrkou **Kiesel Flächenspachtel** a z odstraní podlahy.

Jakmile je podlaha čistá, tak se nanese tenká vrstva **KiOil Care** a egalizuje se jednokotoučovou brusku s bílým padem tak dlouho, dokud jsou viditelné stínové pruhy po nanášení oleje. Následně nechte ošetřovací olej po dobu nejméně 12 hodin, nejlépe přes noc vytvrdnout. Po tuto dobu na podlahu nevstupujte.

Interval ošetřování

KiOil Care lze pro prvotní ošetření dřevěných podlah a parket použít kdykoliv. Potřeba ošetření podlahy vzniká v okamžiku, kdy má podlaha lehce šedavý nádech, který nelze běžnými udržovacími čistícími a ošetřovacími prostředky odstranit.

Dbejte na to, abyste zvolili barevný tón ošetřovacího oleje vhodný pro barvu podlahy. Pro světle bílé, šedé a přírodní odstíny podlahy je třeba použít **KiOil Care** v odstínu přírodní bílá. Pro nepigmentované podlahy je třeba použít **KiOil Care** v odstínu standard.

Při očekávané větší frekvenci pohybu osob po podlaze lze do ošetřovacího oleje **KiOil Care** přidat reaktivní přísadu **KiOil Additiv** v množství 10 %.

Technické údaje

Báze	samovytvrzovací ošetřovací olej
Teplota zpracování	+15 °C až +25 °C
GISCODE	Ö 60
Skladování	při teplotě +5 °C až +25 °C v neotevřených obalech skladovatelnost 1 rok od data výroby výrobek není citlivý na mraz

Technický list

Spotřeba

Nezředěný 5 - 20 ml/m², popř. 50 - 200 ml/litr
Udržovací péče znečištěné podlahy 100 - 120 ml/m²

Důležité upozornění

Pro zpracování oleje je třeba používat superpady (24 mm). **KiOil Care** je za nepříznivých okolností samovznětlivý. Použité pady a hadry skladujte ve vodě nebo ve vzduchotěsné plechové nádobě. Nepoužívejte ocelové špony nebo abrazivní čisticí prostředky.

Prosíme dodržujte rovněž pokyny uvedené v technických listech č. 4, 5, 6 a 7.

Nářadí

Hadr na podlahu, jednokotoučová bruska, pady.

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití čisticím benzínem.

Balení	Č. výrobku	EAN
10 x 1 litr plastové obaly	52053	
10 x 1 litr plastové obaly	52055	NATUR

Člověk a životní prostředí

Prosíme dodržujte běžná bezpečnostní opatření, která platí pro zacházení s chemikáliemi.

Ostatní informace viz. bezpečnostní list www.kiesel.cz

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely.

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svoji platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.cz.

Stav

07.05.2020 ts

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen
Telefon: +49 711 93134-0
Telefax: + 49 711 93134-140
www.kiesel.com

KIESEL, s.r.o.
K Hrušovu 292/4
102 00 Praha 10 - Štěrboholy
Telefon: +420 607 807 000
Telefon: +420 272 019 341
www.kiesel.cz, info@kiesel.cz

