

Prostředek pro čištění a ošetřování parket

KiOil Polish

- pro prvotní ošetření parket i úplnou péči o parkety
- pro udržovací péči o parkety
- silný účinek
- vhodný pro KiOil HO
- vhodný pro KiOil Color

Popis produktu

KiOil Polish je bezbarvý, vodní čistící a ošetřovací prostředek pro použití na impregnačních olejích **KiOil HO** a **KiOil Color**. Při prvotním ošetření a při provádění plné péče se **KiOil Polish** používá nezředěný, při provádění udržovací péče se zředí vodou. Výrobek obsahuje vosky a v případě potřeby ho lze vyleštit.

Příprava podkladu

Podlahu zameťte nasucho koštětem nebo vyluxujte vysavačem s nasazeným smetáčkem. Volné částice jako písek nebo nečistoty je třeba odstranit, neboť působí jako brusný papír a mohou poškodit povrch podlahy.

Zpracování

KiOil Polish před použitím protřepejte.

Při provádění prvotního ošetření a plné péče se **KiOil Polish** nanáší rovnoměrně v tenké vrstvě mopem nebo měkkým hadrem, který nepouští chlupy. Pro zvýšení lesku je možno ošetřenou plochu vyleštit pomocí jednokotoučové brusky s bílými pady.

Pro průběžné ošetřování parket se **KiOil Polish** zředí vodou. 100 až 150 ml **KiOil Polish** se přidá do 5 l vlažné vody o teplotě 20 °C. Následně se pak podlaha vytře mírně vlhkým hadrem. Pro dosažení co možná nejlepšího výsledku doporučujeme používat dva kbelíky. Hadr, se kterým se vytírá se v prvním kbelíku vypere a ve druhém kbelíku se připraví pro další vytírání.

Po vytření nechte podlahu úplně uschnout.

Technické údaje

Báze vosky na polosyntetické bázi

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen
Telefon: +49 711 93134-0
Telefax: + 49 711 93134-140
www.kiesel.com

KIESEL, s.r.o.
K Hrušovu 292/4
102 00 Praha 10 - Štěrboholy
Telefon: +420 607 807 000
Telefon: +420 272 019 341
www.kiesel.cz, info@kiesel.cz

Teplota zpracování	+15 °C až +25 °C
GISCODE	GE 10
Skladování	při teplotě +6 °C až +25 °C v neotevřených obalech skladovatelnost 2 roky od data výroby neskladovat při teplotách pod +5 °C citlivý na teploty pod bodem mrazu

Spotřeba

Nezředěný cca. 30 - 40 ml/m²
Udržovací péče - zředěný 100 - 150 ml **KiOil Polish** na 5 l vody.

Důležité upozornění

Podlahu vytírejte pouze mírně vlhkým, dobře vyždímaným hadrem, který nepouští chlupy a na povrchu podlahy nenechte stát žádnou vodu. Je-li třeba, tak podlahu vytřete opakovaně, aby se nečistoty z podlahy bezesbýtku odstranily. Pokud se podlaha ještě leskne vlhkostí, nemělo by se na ní vstupovat. Nebezpečí uklouznutí. Nepoužívejte ocelové špony nebo čistící prostředky, které by mohly způsobit poškrábání podlahy. Prosíme dodržujte rovněž pokyny uvedené v technických listech č. 2 a 6.

Nářadí

Hadr na vytírání, mop, kbelík, jednokotoučová bruska, pady.

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

Technický list

Balení

10 x 1 litr
plastové obaly

Č. výrobku EAN

52052

Člověk a životní prostředí

Prosíme dodržujte běžná bezpečnostní opatření, která platí pro zacházení s chemikáliemi.

Ostatní informace viz. bezpečnostní list www.kiesel.cz

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely.

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svoji platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

Stav

07.05.2020 ts

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen
Telefon: +49 711 93134-0
Telefax: + 49 711 93134-140
www.kiesel.com

KIESEL, s.r.o.
K Hrušovu 292/4
102 00 Praha 10 - Štěrboholy
Telefon: +420 607 807 000
Telefon: +420 272 019 341
www.kiesel.cz, info@kiesel.cz

