

Prostředek pro čištění a ošetřování parket KiPolishOil

- pro prvotní ošetření parket
- pro udržovací péči o parkety
- silný účinek
- vhodný pro KiOil HO 2K
- vhodný pro KiOil GO

Popis produktu

KiPolishOil je bezbarvý, vodní čistící a ošetřovací prostředek pro použití na impregnačních olejích **KiOil HO 2K** a **KiOil GO**. Při provádění plné péče se **KiPolishOil** používá nezředěný, při provádění prvotní a udržovací péče se zředí vodou.

Příprava podkladu

Podlahu zameťte nasucho kostětem nebo vyluxujte vysavačem. Volné částice jako písek nebo nečistoty je třeba odstranit, neboť působí jako brusný papír a mohou poškodit povrch podlahy. Naolejovanou podlahu lze prostředkem **KiPolishOil** ošetřit až po úplném vytvrzení oleje, zpravidla po 7 dnech.

Zpracování

KiPolishOil před použitím protřepejte.

Při provádění prvotního ošetření a plné péče se **KiPolishOil** nanáší jednou nebo dvakrát zředěný vodou 1:5 rovnoměrně v tenké vrstvě mopem. Po základním čištění lze **KiPolishOil** používat nezředěný.

Pro průběžné ošetřování parket se **KiPolishOil** zředí vodou. 250 ml **KiPolishOil** se přidá do 5 l vlažné vody o teplotě +20 °C. Následně se pak podlaha vytře mírně vlhkým hadrem. Pro dosažení co možná nejlepšího výsledku doporučujeme používat dva kbelíky. Hadr, se kterým se vytírá, se v prvním kbelíku vypere a ve druhém kbelíku se připraví pro další vytírání.

Po čištění nechte podlahu úplně uschnout.

Technické údaje

Klimatické podmínky zpracování	+15 °C až +25 °C při 35 % až 65 % relativní vlhkosti vzduchu
GISCODE	GE 10
Skladování	teplotě +10 °C až +25 °C v neotevřených nádobách skladovatelnost 24 měsíců od data výroby neskladujte při teplotách pod +5 °C

Spotřeba

Spotřeba na povrchu: cca. 25 - 35 ml/m²

Důležité upozornění

Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu trvá schnutí déle, vyšší teploty a nižší vlhkost vzduchu dobu schnutí zkracují. Optimální podmínky zpracování jsou +18 °C až +25 °C a relativní vlhkost vzduchu 35 % až 65 %.

Před použitím výrobku je nutno provést udržovací čištění podlahy.

Spotřeba

Spotřeba na povrchu podlahy: cca. 25 - 35 ml/m².

Nářadí

Hadr na vytírání, mop, kbelík, jednokotoučová bruska, pady.

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

Pravidelné a adekvátní čištění a ošetřování podlahy v souladu s pokyny pro čištění a údržbu přispívá k optickému zhodnocení podlahy a prodlužuje její životnost. Doporučujeme podlahu čistit pouze za vlhka, nikoliv za mokra.

Před použitím výrobku je nutno provést udržovací čištění podlahy.

Prosíme, dodržujte také pokyny uvedené v technickém listu č. 2.

Technický list

Balení

6 x 1 litr plastové lahve.

Člověk a životní prostředí

Prosíme, dodržujte běžná bezpečnostní opatření, která platí pro zacházení s chemikáliemi.

Další informace viz. bezpečnostní list www.kiesel.cz.

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely.

Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechna předchozí vydání svoji platnost.

Prosím, dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku na stránkách www.kiesel.cz.

Stav

26.06.2024/ag