

Disperzní lepidlo na koberce

Okatex 01

- neobsahuje rozpouštědla
- vysoká počáteční i konečná pevnost
- vhodné pro podlahy s pojezdem kolečkových židlí
- vhodné na podlahové vytápění

Popis produktu

Disperzní lepidlo bez obsahu rozpouštědel určené pro lepení kobercových podlahových krytin s nejrůznějšími druhy úprav spodní strany, jako např. krytiny spojené PVC s jutovou nebo polyesterovou tkaninou. **Okatex 01** má vysokou počáteční i konečnou pevnost a je vhodné pro koberce čištěné technologií Sprüh-ex a šamponováním.

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 365 a podle současného stavu úrovně techniky. Podklad je třeba připravit podle technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladů“ jakož i podle TKB-8. Před lepením parotěsných podlahových krytin a při lepení na nesavých podkladech je třeba podklad opatřit dostatečně silnou vrstvou stěrky z řady **Servofix**, **Servoplan** nebo **Servoalpha**. U savých podkladů proveďte přestěrkování podle potřeby. Je potřeba dodržet systémovou skladbu výrobků.

Zpracování

OKATEX 01 dobře promíchejte. Pak lepidlo nanášejte vhodnou zubovou stěrkou na podklad. Nechte 10 až 15 minut odvětrat, pak položte a pečlivě celoplošně přitlačte lepenou podlahovou krytinu. Obtížně zpracovatelné krytiny, které po nalepení mají tendenci se ještě pohnout, zatlačte po cca. 30 až 50 minutách znovu k podkladu.

Technické údaje

Barva	krémově bílá
Zatížitelnost pojezdem kolečkových židlí (podle DIN EN 12 529)	vhodný
Minimální teplota podlahy	+17 °C
Doba odvětrání*	cca 10 – 15 minut
Doba pro uložení krytiny*	cca 20 minut
Zatížitelný*	cca po 24 hodinách
Konečná pevnost*	cca po 72 hodinách
Podlahové vytápění	vhodný
GISCODE	D 1 podle TRGS 610

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
 Wolf-Hirth-Straße 2
 D-73730 Esslingen
 Telefon: +49 711 93134-0
 Telefax: + 49 711 93134-140
 www.kiesel.com

KIESEL, s.r.o.
 K Hrušovu 292/4
 102 00 Praha 10 - Štěrboholy
 Telefon: +420 607 807 000
 Telefon: +420 272 019 341
www.kiesel.cz, info@kiesel.cz

EMICODE	EC 1 podle GEV
Skladování	chránit před mrazem skladovatelnost cca. 12 měsíců

* při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti. Vyšší teploty a nižší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.

Důležité upozornění

Pro lepení kobercových krytin se spodní stranou z PVC a PUR používejte **Okatmos® star 100** nebo **Okatmos® star 100 Plus**.

Spotřeba

Velikost zubu zubové stěrky	Druh podlahové krytiny	Spotřeba
TKB B1	Kobercové krytiny Vrstvené PVC krytiny s polyesterovou tkaninou	cca. 400 g/m ²
TKB B2	Kobercové krytiny s hrubou strukturou spodní strany	cca. 500 g/m ²

Spotřeba je závislá mimo jiné na vlastnostech podkladu.

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

Balení

Č. výrobku

EAN

33 x 14 kg plastové kbelíky 49096

4015705490960

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely.

Technický list

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.cz.

Stav

06.08.2019/lo

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen
Telefon: +49 711 93134-0
Telefax: + 49 711 93134-140
www.kiesel.com

KIESEL, s.r.o.
K Hrušovu 292/4
102 00 Praha 10 - Štěrboholy
Telefon: +420 607 807 000
Telefon: +420 272 019 341
www.kiesel.cz, info@kiesel.cz

